

DESCRIPTION

- Les vis pré-assemblées #12 avec plaquette en plastique de 3 po sont conçues pour fixer l'isolant aux substrats en acier et en bois.
- Les vis sont revêtues d'un enduit résistant à la corrosion qui satisfait à 30 cycles de l'essai Kesternich avec un maximum de 15 % de rouille rouge. L'enduit dépasse la norme d'approbation F.M. 4470.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Réduisent considérablement le temps d'installation et les coûts de main-d'œuvre.
- La plaquette de verrouillage empêche les attaches de se desserrer.
- Aucun outil d'installation spécial requis.

DONNÉES TECHNIQUES

Vis #12 PA avec plaquette en plastique 3 po.

No. de pièce	Longueur de vis	Longueur du filetage	Pièce par boîte	Pièce par chaudière
SCREWPA-214PP3	2¼ po	Complet	250	11 lb
SCREWPA-3PP3	3 po	Complet	250	12 lb
SCREWPA-4PP3	4 po	3	250	13 lb
SCREWPA-5PP3	5 po	3	250	18 lb
SCREWPA-6PP3	6 po	4	250	19 lb
SCREWPA-7PP3	7 po	4	250	20 lb
SCREWPA-8PP3	8 po	4	250	22 lb

INSTALLATION

Les vis PA #12 avec plaquette en plastique de 3 po de Lexgrip doivent pénétrer les pontages métalliques d'au moins 19 mm (3/4 po). Insérez la vis jusqu'à ce qu'il y ait un léger abaissement autour de la plaquette, ou, pour les panneaux très rigides, jusqu'au soulèvement de la plaquette. Note : Veillez à ne pas trop insérer la vis et perforer la pellicule de l'isolant. La vis doit être suffisamment serrée afin que la plaquette ne puisse pas tourner. Factory Mutual exige que les vis pénètrent le pontage métallique dans la cannelure supérieure.



Pour de meilleurs résultats, utilisez une visseuse à vitesse variable de 0-2500 tr/min. Des outils spéciaux permettant l'installation en position debout sont disponibles pour accélérer la production et diminuer le stress physique.

SPÉCIFICATIONS

Isolation (générique) – Les vis auto-taraudeuses #12 à tête bombée Phillips #3 [préassemblées; avec] plaquettes en polypropylène de 3 po de diamètre (76 mm) doivent être approuvées par Factory Mutual. Les vis doivent être enduites d'un revêtement résistant à la corrosion qui réussit 30 cycles de l'essai Kesternich avec un maximum de 15 % de rouille rouge.

Produit accepté : Vis PA #12 Lexgrip™ avec plaquette en plastique de 3 po de Lexcor (www.lexcor.net, Tél. 1 800 268-2889). Installez conformément aux directives du fabricant.

Visitez notre chaîne de vidéos: <https://vimeo.com/channels/lexcorfr>

PRODUITS DE BÂTIMENTS COMMERCIAUX

Ontario & Ouest du Canada
1.800.268.2889



Québec & Canada Atlantique
1.800.363.2307

lexcor.net