BARRE DE SÉCURITÉ

POUR TRAPPE D'ACCÈS

DESCRIPTION ET UTILISATION

La barre de sécurité LEXCOR est conçue pour assurer un accès sécuritaire sur le toit peu importe la température extérieure. Elle s'adapte et est recommandée pour les trappes de toit des séries LEXCOR R-100, R-105, R-110, R-120, R-130 et R-140.

La barre de sécurité est disponible sous forme de kit complet comprenant des fixations ainsi que les instructions d'installation sur les trappes existantes.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Enduite d'un PVC de 20 mil. d'épaisseur au code de couleur verte pour sécurité de toiture
- Construction monobloc robuste
- Facile à installer
- Peut être montée sur le côté gauche ou droit de l'ouverture
- N'osbstrue pas le couvercle de la trappe
- Sécuritaire et économique.

DONNÉES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	
Materiel	Acier
Height	457 mm (18")

EXEMPLE DE SPÉCIFICATIONS

Pour spécifier la barre de sécurité, ajoutez «SB» au numéro de série. Exemple: Pour une trappe de toit en acier galvanisé de 762 mm x 914 mm (30''x 36'') (avec une barre de sécurité, spécifiez la série R-100G. SB. Pour une description, ajouter à la spécification des trappes d'accès: « La trappe d'accès doit être complétée par une barre de sécurité (SB) constituée d'un tube en acier de 35 mm (1-3/8'') soudée à support de montage en acier de 0,125 mm (1/8") x 127 mm (5"). Le matériel de montage doit être en acier inoxydable. la barre de sécurité (SB) doit être enduite d'un PVC de 20 mil. d'épaisseur au code de couleur verte pour sécurité de toiture. Elle doit être montée dans le coin (gauche) (droit) de la bordure de la trappe sans entraver le fonctionnement du couvercle.

INSTALLATION

Note : Les instructions sont basées sur des pratiques d'installation standard.

1. Montage de la barre de sécurité :
   - Une fois que la trappe de toit a été fixée au système de toiture, la barre de sécurité peut être fixée à l'angle avant gauche ou droit de la trappe de toit.

Tous les produits fabriqués et/ou distribués par Lexsuco 2010 Corporation sont conformes à la description et aux propriétés spécifiées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication et/ou de publication. Lexsuco 2010 Corporation peut modifie la composition et/ou l'utilisation de ses produits sans préavis.
21072025

BARRE DE SÉCURITÉ
POUR TRAPPE D'ACCÈS

- La barre de sécurité est équipée de fixations prémontées (écrous hexagonaux de 3/8" soudés à la plaque de montage de la barre de sécurité). Cette plaque de montage doit être insérée entre le solin de la membrane de la bordure et le contre-solin métallique de la bordure de la trappe de toit.
- Assurez-vous qu'il y a un espace minimum de 1/2« entre le contre-solin métallique et la membrane.
- Si la bordure a reçu un solin métallique supplémentaire, il peut être nécessaire de l'enlever et de le modifier pour permettre l'espacement requis de 1/2 ».

2. Fentes de montage préfabriquées :
   - Dans de nombreux cas, la trappe de toit est préfabriquée avec des fentes de montage pour faciliter l'installation de la barre de sécurité et des rails de sécurité.
   - Si la trappe de toit n'est pas livrée avec des fentes, contactez LEXCOR pour obtenir des instructions sur le perçage de nouveaux trous.
3. Installation de la barre de sécurité :
   - Une fois le dégagement confirmé, alignez la barre de sécurité avec le coin de la trappe et faites glisser les supports de fixation vers le haut et sous le contre-solin de la trappe de toit.
   - Alignez les fentes de montage avec les trous de fixation.
   - En utilisant les fixations en acier inoxydable de 3/8" fournies (boulon à tête hexagonale et rondelle plate), fixez la barre à la bordure de la trappe de toit et serrez selon les besoins.

Tous les produits fabriqués et/ou distribués par Lexsuco 2010 Corporation sont conformes à la description et aux propriétés spécifiées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication et/ou de publication. Lexsuco 2010 Corporation peut modifie la composition et/ou l'utilisation de ses produits sans préavis.