



TRACTEUR HYDRAULIQUE ET ACCESSOIRES

106001

Le tracteur hydraulique ASE est une machine autopropulsée. Ce tracteur est conçu avec des sorties hydrauliques pour alimenter différentes attaches. Une puissance hydraulique complète avec un différentiel à engrenage dur renforcé. Un système d'entraînement hydraulique robuste permet une transition en douceur de la vitesse de marche lente à la vitesse de marche rapide.



VOIR LE VERSO

Manufacturé par GrizzlyASE, 8650 rue du Creusot, Montréal, Qc, H1P 2A7 | 1-888-325-9953 | 514-325-1260

00524

Caractéristiques et Accessoires

Spécifications de la charrue - 106500

Poids	93 Lbs
Dimensions	43" x 13" x 29"

1. Un ajustement d'angle de 35 degrés vers la gauche ou vers la droite, l'accessoire de charrue déplace rapidement et facilement les débris de toiture ou la neige.

1



Spécifications du balai

Système de propulsion	Hydraulique / Chaîne
Types de brosses	Nylon (106300) Acier (106301)
Angle d'ajustement	Jusqu'à 35 Degrés
Dimensions de la brosse	40" Large x 19" Diagonale
Poids	200 Lbs
Dimensions	48" x 30" x 24"

2. Les roues de support à double pivot permettent à l'opérateur de balayer légèrement ou lourdement selon les besoins.

2



Spécification de l'arracheuse

Lame	15" Incliné (206200) 24" Incliné (206202) 15" Dentelé (206201) 24" Dentelé (206203)
Poids	275 Lbs
Dimensions	54" x 31" x 30"

3. Un moteur hydraulique entraîne la lame de coupe de manière répétée entre le toit surélevé et le toit en plate-forme, le soulevant pour un élimination facile.

3



*Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Spécifications du Tracteur

Moteur	Roues	Options Supplémentaire	Dimensions	Poids
13 HP Honda	18 x 9.5 Superlug	Démarrage électrique Pneus remplis de mousse	64" x 31" x 30"	500 lbs.