LEXPRESS

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ

DESCRIPTION ET UTILISATION

La bande d'étanchéité est un ruban en néoprène à peler et coller, utilisé avec la barre de terminaison pour fixer et former un joint étanche, sur les terminaisons de solins de membrane pour le système de toiture LEXPRESS.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Peler et coller - facile d'installation

Résiste aux températures extrêmes - tolère des températures aussi basses que - 40°C (- 40°F)

DONNÉES TECHNIQUES

Propriétés et caractéristiques typiques	
Épaisseur :	0,95 cm (3/8")
Couleur :	Noir
Largeur du rouleau :	5,08 cm (2")
Longueur du rouleau :	7,62 m (25')
Poids par rouleau :	0,635 kg (1,4 lb)

Propriétés	Méthode de test	Résultats
Classe	ASTM D1056-07	2A1
Densité	ASTM D1056	64-128 kg/m³ (4-8 PCF)
Déflexion par compression (CFD) @25%	ASTM D1056	13,7-34,4 kPa (2-5 psi)
Dureté Shore 00 (Duromètre)	ASTM D1056	40-50
Force de compression	ASTM D1056	≤40%
Résistance à la traction	ASTM D412	517 kPa (75 psi)
Allongement	ASTM D412	125%
Résistance à la déchirure (ppi)	ASTM D624	9,6
Absorption d'eau par poids	ASTM D1056	<10%
Test de vieillissement accéléré: 7 jours @ 158°F changement en CD	ASTM D1056	± 30% max
Température de service - Faible - Haute continuité - Haute intermittence	ASTM D1056	 - 40°C | - 40°F 93°C | 200°F 121°C | 250°F
Résistante aux flammes	FMVSS 302	Réussi @ 3/16" et supérieur

INSTALLATION

Note : Toutes les surfaces à sceller doivent être exemptes de poussière, de saleté, d'huile et d'humidité avant d'appliquer ce produit. Pour obtenir des résultats optimaux, appliquer le produit dans des conditions sèches au-dessus de 4°C (40°F).

Appliquer la bande d'étanchéité sur la surface directement à partir du rouleau. Aligner et utiliser la pression de la main pour faire adhérer la bande d'étanchéité en place.

SPÉCIFICATION

Bande d'étanchéité

1. Description : Ruban d'étanchéité en néoprène , pelable et collant, utilisé avec la barre de terminaison pour fixer et former un joint étanche, sur les terminaisons de solins de membrane pour le système de toiture LEXPRESS.
2. Produit spécifié : Bande d'étanchéité Lexcor de Lexsuco Corporation

lexcor.net