

ROOFPART

SCCELLANT LIQUIDE

DESCRIPTION ET UTILISATION

Le SCCELLANT LIQUIDE ROOFPART de LEXCOR est un fluide d'élastomère de silicone de qualité supérieure, monocomposante et à durcissement neutre, qui durcit afin de former un scellant à faible module durable et flexible, même en cas de température froide. La propriété autolissante du produit signifie un moindre coût de main-d'œuvre puisqu'aucun outil n'est requis. Il est imperméable et résistant aux rayons UV, à l'eau, la moisissure et au vieillissement.

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques	
Couleurs :	Noir, blanc glacier
Type :	Scellant de silicone monocomposante
Méthode de Durcissement :	durcissement à l'humidité
Gravité Spécifique :	0,97+/- 0,02
Temps de Séchage :	10-30 minutes
Plage de Température d'Application :	-29°C à 50°C
Adhésion/Durcissement complet :	14-21 jours
Viscosité :	120,000 cPs
Rétrécissement :	Moins de 3%
Pouvoir couvrant (poche de 2L) :	115 po ³

* Ces résultats sont présentés en tant qu'information générale et non en tant que spécification.

EMBALLAGE

Contient : 8 poches x 1 litre par chaudière.

NORMES APPLICABLES

Durcissement : Dureté (ASTM D2240, Shore A) : 12

INSTALLATION

Toutes les surfaces doivent être sèches et libres de gel, huile, rouille, saleté ou autres contaminants qui pourraient nuire à l'adhésion. Pour l'application de substrats poreux comme le béton, une brosse métallique ou de l'air comprimé (sans huile) est recommandé, alors que simple chiffon propre est suffisant pour les substrats non poreux. Beaucoup de substrats ne requièrent aucun apprêt avant l'application du produit de remplissage ROOFPART.



Toutefois, il est conseillé qu'un échantillon de scellant soit appliqué à la surface pour tester le produit et vérifier l'adhésion.

Une fois le travail de préparation complété, protéger les surfaces connexes nécessaires afin d'éviter tout débordement. Le ruban à masquer devrait être retiré immédiatement après l'application du scellant.

Pour l'utilisation avec le ROOFCURB de LEXCOR, verser directement le ROOFPART dans la forme. Consulter la fiche signalétique du système ROOFCURB pour de plus amples informations.

PRÉCAUTIONS

Le ROOFPART LEXCOR ne devrait pas être appliqué sous le sol, à des surfaces continuellement immergées sous l'eau, à des substrats suintés d'huile, à des plastifiants ou solvants (ex. : bois imprégné, scellant à base d'huile, ruban ou joint en caoutchouc vert ou partiellement vulcanisé), à des surfaces en contact direct avec de la nourriture ou qui seront peintes.

Pour usage industriel seulement.



PRODUITS DE BÂTIMENTS COMMERCIAUX

Ontario & Ouest du Canada 1.800.268.2889 / Québec & Canada Atlantique 1.800.363.2307

Distr. By/Par Lexsuco 2010 Corporation, 3275 Orlando Drive, Mississauga, ON, L4V 1C5