

FICHE DE SÉCURITÉ DU PRODUIT

Rév : Mars 2018

NOM DU PRODUIT :	POLYSTYRÈNE EXPANSÉ IZOLON
MANUFACTURIER :	PRODUITS POUR TOITURES FRANSYL LTÉE
ADRESSE :	671, LÉVEILLÉ TERREBONNE, QC TÉLÉPHONE : (450) 477-4423 J6W 1Z9

INGRÉDIENTS DANGEREUX :	N / A
-------------------------	-------

DONNÉES PHYSIQUES :

DENSITÉ DE GRAVITÉ SPÉCIFIQUE :	0.013-0.064
POINT D'ÉBULLITION :	N / A
APPARENCE PHYSIQUE :	RIGIDE
SOLUBILITÉ DANS L'EAU KG / LITRE :	N / A

RISQUES DE FEU ET D'EXPLOSION :

POINT D'ÉCLAIR :	655°F
MOYENS D'EXTINCTION :	EAU, BRUINE, CO ² , POUDRE, CHIMIQUE
(ABC)	
TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION :	915° F
RISQUES PARTICULIERS :	FUMÉE NOIRE

RÉACTION :

STABLE : X	INSTABLE :	CORROSIVE :
-------------------	------------	-------------

PRODUITS INCOMPATIBLES :	HYDROCARBONE, ÉTHER, AMINÉS, ALDÉHYDES (tous ces produits font dissoudre le matériel)
--------------------------	--

TOXICITÉ :

PAR INHALATION :	N / A
PAR LA PEAU :	N / A
INGESTION :	N / A
LC 50% (Concentration létale) :	N / A
LD 50% (Dose Létale) :	N / A
SYMPTÔMES DE SURPLUS D'EXPOSITION	N / A

FICHE DE SÉCURITÉ DU PRODUIT POLYSTYRÈNE EXPANSÉ (suite)**PREMIERS SOINS :**

INHALATION :	AUCUN
CONTACT DE LA PEAU :	AUCUN
CONTACT AVEC LES YEUX :	RINCER À GRANDE EAU
INGESTION :	N /A

PROCÉDURE DE PERTES OU DE DÉCHETS:

NETTOYAGE :	NETTOYAGE NORMAL
DÉCHETS :	ENTERRER DANS UN DÉPOTOIR LICENCIÉ OU BRÛLER DANS UN INCINÉRATEUR ADÉQUAT AVEC EXCÈS D'OXYGÈNE.

PROTECTION PERSONNELLE :

VENTILATION :	SEULEMENT REQUIS LORSQUE L'ON S'EXPOSE POUR UNE LONGUE PÉRIODE AUX FILS CHAUFFANTS.
RESPIRATION :	PORTER UN MASQUE CONTRE LA POUSSIÈRE EN COUPANT OU EN SABLANT LE MATÉRIEL
LA PEAU :	AUCUNE
LES YEUX :	PORTER DES VERRES DE SÉCURITÉ POUR COUPER OU SABLER LE MATÉRIEL

PRÉCAUTION :**ENTREPOSAGE MANUTENTION :**

- NE PAS ENTREPOSER À DES TEMPÉRATURES ENTRE 167°F ET 180°F À LONG TERME;
- NE PAS EXPOSER À DES SOURCES D'ALLUMAGE;
- L'EXPOSITION AUX RAYONS U.V. POUR UNE LONGUE PÉRIODE, RÉSULTE EN UNE DÉTÉRIORATION DU MATÉRIEL;