



ROOFMAX

ROOFSAFE

Déglaçant tout usage

DESCRIPTION

ROOFSAFE est un produit exothermique, c'est-à-dire qu'au contact de l'air humide, il dégage une chaleur de 643 BTU/kg, pour ainsi faire fondre la neige et la glace.

AVANTAGES

- N'endommage pas les toitures.
- Convient à tous les types de toiture: élastomère, multicouche, EPDM, TPO, PVC, bardeau.
- Efficace jusqu'à -55°C.
- Aucun résidu accumulé.
- Inoffensif pour les animaux et la végétation.
- Très grande efficacité prouvée.
- Le déglaçant ROOFSAFE n'endommage le pavé uni et le béton d'âge mature et de 35 mpa ou mieux. Le déglaçant ROOFSAFE reste en saumure et ne se cristallise pas tel que le fait le sel de déglçage.



SPÉCIFICATION TECHNIQUES

Couleur	Blanche
Toxicologie	Aucune
Température d'application	Jusqu'à -55°C
Format	Chaudière de 10 kg
Pouvoir couvrant	1 lb / 100 pi ² (500 g / 10 m ²)

UTILISATIONS

Étendre ROOFSAFE uniformément sur la toiture à raison de 1 lb / 100 pi² (500 g / 10 m²) sans excès. Scellez le contenant après son utilisation.

RESTRICTIONS

ROOFSAFE est nocif si ingéré et risque d'irriter la peau. Éviter tout contact avec les yeux.

Visitez notre chaîne de vidéos: <https://vimeo.com/channels/lexcorfr>

PRODUITS DE BÂTIMENTS COMMERCIAUX

Ontario & Ouest du Canada
1.800.268.2889



Québec & Canada Atlantique
1.800.363.2307

lexcor.net